

## Caixa Terminal de Fibra Ótica – 2 portas (Interior)

**Cód.: 2901122**

Caixa de terminação ótica interior que permite a organização simples de cabos de fibra ótica, quer sejam pré-conectorizados ou contentorizados por fusão a pigtail.

Fabricada em plástico ABS branco, com capacidade para 2 fibras e 2 alinhadores SC Simplex ou LC duplex (não incluídos).

- Instalação interior
- Manuseamento simples, não necessita de ferramentas especiais
- A tampa de encaixe e o design de camada dupla simplificam significativamente a instalação
- Índice de proteção IP32
- Permite instalação em qualquer superfície vertical plana ou sobre caixa de aparelhagem embutida na parede (cx. tipo I1)
- Acesso do cabo por ambas as laterais, ou pelo fundo quando instalada sobre caixa de aparelhagem
- Número máximo de fibras óticas: 2
- Acomodação para 2 protetores de fusão de 40 ou 45mm
- Guia de encaminhamento da fibra, enrolador, integrado no fundo da caixa
- Número máximo e tipo de alinhadores (não incluídos):  
2x SC Simplex ou LC Duplex
- Obturadores destacáveis para fecho de saídas não utilizadas
- Diâmetro máximo do cabo de entrada [mm]: 2x 3,0
- Cor branco (RAL 9016)



### Acessórios incluídos:

2 Buchas; 2 Parafusos; 2 Proteções de fusão 40mm

### Normas aplicáveis

Diretiva RoHS: 2011/65/EU

EN IEC 63000:2018

### Referentes às especificações técnicas

EN 61754-1:2013

### Informação Logística

<b>Código:</b> 2901122	Designação: Tomada FO Saliente FTTH	EAN13: 5604634088776	ETIM: EC002067
Emb. unitária: -	Qtd: 1	Peso bruto [kg]: 0,05	Dimensão[cm]: 8,6x8,6x2,4

### Especificações Técnicas

Entrada de Cabos	Pelas laterais e fundo
Diâmetro máximo do cabo [mm]	2x 3,0
Capacidade máxima (nº de fibras)	2
Alinhadores suportados	2x SC Simplex ou LC Duplex (não incluídos)
Espaço para proteções de fusão	2 (de 40 ou 45mm)
Material	ABS
Índice de proteção	IP32
Cor	Branco (RAL 9016)
Gama de temperatura [°C]	-25 ~ +40
Dimensões AxLxP [mm]	86x86x24
Peso [Kg]	0,05