

Caixa Terminal de Fibra Ótica – 8 portas (Interior/Exterior)

Cód.: 2902184

Caixa de distribuição de fibra ótica com capacidade até 8 fibras. É usada como ponto de distribuição do cabo troncal pelos cabos drop em sistemas FTTx.

Reúne condições para suportar fusões de fibra, splitters, acondicionamento de cabos, pigtaills e adaptadores numa estrutura de proteção solida.

Fabricada em plástico ABS na cor branca de elevada qualidade proporciona aparência elegante, robustez e durabilidade.

A Cassete basculante de suporte destinada à organização dos pigtaills, armazenamento das fibras excedentes e alojamento das proteções de fusão de conexão das fibras, criando duas camadas distintas, simplificam significativamente a instalação. A caixa terminal ótica de dupla camada possibilita uma coabitação estável e protegida entre o cabo de fibra ótica e os pigtaills e proteções de fusão de conexão das fibras. A inclusão de dupla camada proporciona mais espaço e organização o que favorece decisivamente a ações de instalação e manutenção.

- Instalação interior e exterior
- Índice de proteção IP65
- Aplicação mural ou em poste
- Portas para cabos: 3 de entrada e 8 de saída
- Entrada e saída de cabos pela base
- Diâmetro máximo dos cabos: 6,0mm (Entrada) / 3,0mm (Saída)
- Entradas protegida por passa cabos de borracha ajustados de modo a proteger os cabos de fibra ótica e a sua performance de transmissão
- Número máximo de fibras óticas: 8
- Acomodação para 8 protetores de fusão
- Recetáculo para Splitters óticos PLC tubulares metálicos
- Número máximo e tipo de alinhadores (não incluídos):
8x SC Simplex ou LC Duplex
- Segurança: Fechadura com chave
- Cor branco (RAL 9016)

Acessórios incluídos:

4 Buchas; 4 Parafusos; 8 Proteções de fusão 60mm; 3 Abraçadeiras de aço

Normas aplicáveis

Diretiva RoHS: 2011/65/EU

EN IEC 63000:2018

Referentes às especificações técnicas

EN 61754-1:2013

Informação Logística

Código: 2902184	Designação: Caixa FTTH 8FO Interior/Exterior	EAN13: 5604634106869	ETIM: EC002067
Emb. unitária: Cx. cartão	Qtd: 1	Peso bruto [kg]: 0,675	Dimensão [mm]: 6x25x20



Especificações Técnicas

Entrada de Cabos	8
Portas para cabos	8x SC Simplex, LC Duplex ou E2000 (não incluídos)
Diâmetro máximo do cabo [mm]	6,0 (Entrada) / 3,0 (Saída)
Capacidade máxima (nº de fibras)	ABS
Alinhadores supurtados	213,5 x 218.5 x 54
Espaço para proteções de fusão	0,625
Material	-40 ~ 85
Índice de proteção	8x SC Simplex, LC Duplex ou E2000 (não incluídos)
Segurança	6,0 (Entrada) / 3,0 (Saída)
Cor	ABS
Gama de temperatura [°C]	213,5 x 218.5 x 54
Dimensões AxLxP [mm]	0,625
Peso [Kg]	-40 ~ 85