

Painel Multitecnologia (8PC, 8CC, 16FO)

Cód.: 291122

Painel de Multitecnologia vazio, com 8 portas PC, 8 CC e 16 FO, adaptável a todos os racks/bastidores standard de 19", assim como a caixas Tipo C suportados por pares de perfis (não incluídos) de 2U (291116), 9U (291124), 15U (291116) e 22U (291117).

Compatível com a gama de Keystones Teka RJ45 UTP CAT6 e 6A, Adaptadores Coaxiais F fêmea, Repartidores frontais de 4, 6 e 8 saídas e Alinhadores FO SC Duplex.

Permite utilização como:

ATI: PC = 1 Primário + 7 TT's; CC = 4, 6 ou 8 TT's; FO = 8 x 2TT's

ATE: Até 8 frações (8PC, 8CC e 2x 8FO)



- Fabricado em chapa de Aço de 1,5mm Laminado a Frio SPCC
- Capacidade para 8PC, 8CC e 16FO
- Módulo compacto que possibilita num 1U, funcionando com ATE, comportar os secundários das 3 tecnologias (PC + CC + FO) de um edifício até 8 frações
- Aplicável em racks/bastidores standard de 19", assim como em caixas Tipo C suportados por pares de perfis (não incluídos)
- Identificação das portas na parte frontal
- Guia posterior para retenção dos cabos
- Inclui acessórios para acomodação de pigtaills de fibra e das proteções de fusão
- Tratamento de superfície por fosfatação e lacagem com epoxy-polyester texturado, na cor preta (RAL 9005)
- Fornecido com 2 conjuntos de fixação (parafuso e porca-gaiola)



Acomodação de pigtaills e das proteções de fusão

Notas:

Painel fornecido vazio (sem Keystones RJ45, Adaptadores F, Repartidores CC e Alinhadores FO)

Módulos RJ45 TEKA compatíveis:

- 2901117 (Cat6)
- 2901967 (Cat6a)
- 2902210 (Cat6a 10GbE TK)

Adaptadores F TEKA compatíveis:

- 2901112

Repartidores coaxiais c/ saídas frontais TEKA compatíveis:

- 4 saídas: 290575
- 6 saídas : 290576
- 8 saídas: 290577

Alinhadores FO TEKA compatíveis:

- 2901878 (Duplex)

Normas aplicáveis

Diretiva RoHS: 2011/65/EU, (EU)2015/863

EN IEC 63000:2018

EIA-310-E; EN 60297-3-100:2009

ATE de 2 a 8 Frações em caixa Tipo C5



2901721: Cx. Tipo ATE C5 Saliente

- 291126: Par de perfis - 2U
- 291122: Painel MultiT (8PC, 8CC, 16FO)
- 290695: Painel 6 Tomadas Schuko

Espaço reservado à
instalação dos primários
dos RG: ≥ 50%

Informação logística

Código: 291122	Designação: Painel MultiT (8PC, 8CC, 16FO) vazio c/ guia post. De cabos 19", 1U	EAN13: 5604634105626	ETIM: EC001128
Emb. unitária: Cx. de cartão	Qtd.: 1	Peso Bruto [kg]: 1,10	Dimensão [cm]: 51x19x5

Construção

Painel metálico	Aço de 1,5mm laminado a frio SPCC
Tratamento de superfície	Fosfatação e lacagem com epoxy-polyester texturado
Cor	Preto (RAL 9005)
Capacidade	8x RJ45; 8x F; 8x SC Duplex
Dimensão [mm]	1U (44 x 483,8 x 118)
Peso do produto [Kg]	0,915

Desenho dimensional

